



ПАО «Ашинский металлургический завод»
Основан в 1898 г.

МЫ ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ:

1. Углеродистый лист марок: Ст0, СтЗсп, Ст5, Сталь10-50, Сталь 20Х-40Х, 20Г-65Г размерами: 2,0-8,0х720-1250х1420-3000 мм, ГОСТ 14637, ГОСТ 16523, ГОСТ 19903, ГОСТ 19904, ГОСТ 380, ГОСТ 1577.
2. Углеродистый лист марок Ст0, СтЗсп, Ст5, Сталь 10-50, Сталь 20Х-40Х, 20Г-65Г размерами: 8,0-100х1000-2200*х3000-12000 мм, ГОСТ 14637, ГОСТ 19903, ГОСТ 380, ГОСТ 1577. Свыше 30 мм (для Стали 45, 40Х, 65Г свыше 20 мм) с обрезной кромкой по длине, св. 100-160х900-1000х2500-3700 обрезной кромкой по длине ТУ 14-123-199-2006.
3. Прокат из стали повышенной прочности марки 09Г2С, 16ГС, 17Г1С, 10-15ХСНД, 14-16Г2АФ, 10Г2ФБЮ размерами 2,0-8,0х720-1250х1420-3000мм и 10-100х1000-2200*х3000-12000 мм по ГОСТ 17066, ГОСТ 19281, ГОСТ 19903. Свыше 27 мм с обрезной кромкой по длине.
*Возможно изготовление по ширине 2300 с обрезной кромкой по длине.
4. Рифленый лист с односторонним прямоугольным, ромбическим, чечевициным рифлением по ТУ 14-123-160-01 размером 3,0-10,0х700-1000х2200 мм ГОСТ 380, ГОСТ 19903, ГОСТ 8568 (для ромбического).
5. Углеродистый лист марок 20К, 09Г2С, 16ГС, 17Г1С для котлов и сосудов, работающих под давлением размерами: 4-100х1000- 2000х3000-8000 мм, ГОСТ 5520, ГОСТ 19903.
6. Прокат стальной для судостроения марок А, В, D, А-32, D-32 размерами: 8,0-30х1400-2200х3000-8000 мм, ГОСТ Р52927, ТУ 14-123-147-98 с сертификатом Морского регистра РФ.
7. Прокат тонколистовой и толстолистовой из коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов. Химсостав по ГОСТ 5632. Технические требования по ГОСТ 5582 (толщиной от 0,8 мм до 3,9 мм), по ГОСТ 7350 (толщиной от 4 мм до 11 мм), а также по техническим условиям. Сортамент:
- холоднокатаный лист по ГОСТ 19904, размеры: 0,8-3,9х710-1000х1420-2000 мм;
- горячекатаный лист по ГОСТ 19903, размеры: 3-11,0х750-1000х1500-2000 мм.
8. Прокат листовой из конструкционной легированной высококачественной, инструментальной стали марки 30ХГСА 4,0-11,0 мм по ГОСТ 11269 (1-5 кат.), 12-60 мм – горячекатаный без термообработки по ГОСТ 11269 (4 кат), марки 60С2А ТУ 14-1-2108-77, ТУ 14-1-1409-75, марки У7, У7А по ГОСТ 1435, 60-100 мм по ТУ 14-1-4148-86.
9. Ленту электротехническую холоднокатаную с электроизоляционным покрытием и без него. Толщина 0,05; 0,08 и 0,1 мм, ширина от 5 до 315 мм, марки 3421 – 3425 по ГОСТ 21427.4-78; (возможна поставка ленты до 650 мм).
10. Ленту коррозионностойкую и жаропрочную марок 12Х18Н9, 12Х18Н10Т по ГОСТ 4986 размерами 0.1-0.5х10-600 мм.. ХН78Т(ЭИ435) толщиной 0,05-0,09мм.ТУ 14-1-4157-89, ХН78Т(ЭИ435) толщиной 0,1-0,5мм.ТУ 14-1-975-74, ХН60ВТ(ЭИ868) толщиной 0,1-0,5мм. ТУ 14-1-927-74.
11. Ленту низкоуглеродистую марок 08ПС, 08КП, 08Ю толщиной 0,05 - 0,5 мм; по ГОСТ 503, ГОСТ 3560, ТУ 14-4-1058-80
12. Ленту из аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов марок 5БДСР, 2НСР, 84КХСР, 86КГСР по ТУ 14-123-149-2009.
13. Магнитопроводы (сердечники трансформаторов, дросселей, магнитных усилителей и т. д.) из электротехнической (ГОСТ 24011), аморфной и нанокристаллической ленты (ТУ 14-123-215-2009, ТУ 14-123-216-2009).
14. Металлический порошок из металлов и их сплавов. Размер частиц от 10 до 120мкм. ТУ 14-123-249-2016.
15. Товары народного потребления из нержавеющей стали (термоса, посуда, столовые приборы и др.), садово-огородный инвентарь (лопаты, грабли и пр.) <http://tnp.amet.ru>

Россия, 456010 г. Аша Челябинской области, Мира, 9

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Тел/факс: (35159) 3-13-68, тел. 3-09-32 [http:// www.amet.ru](http://www.amet.ru)